

DOSTAWA MIKROFONÓW NAGŁOWNYCH DO MIKROPORTÓW**1. Mikrofon nagłowny do mikroportu: ilość: 4 kpl.****1.1 Parametry techniczne:**

1.1.1. Typ mikrofonu:	nagłowny, na pałąku zakładanym na jedno ucho
1.1.2. Typ przetwornika:	pojemnościowy
1.1.3. Charakterystyka kierunkowa:	kardioidalna
1.1.4. Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu:	min.: 30 Hz – 15 kHz
1.1.5. Minimalny SPL:	145 dB SPL
1.1.6. Maksymalny poziom szumów własnych:	39 dBA
1.1.7. Czułość:	0,6 mV/Pa
1.1.8. Maksymalna długość pałąka (od ucha do przetwornika):	90 mm
1.1.9. Maksymalna średnica kapsuły przetwornika:	4 mm
1.1.10. Wymienny kabel do mikrofonu	
1.1.11. Wtyk:	bezprowadowe systemy Shure
1.1.12. Kolor mikrofonu:	cielisty
1.1.13. Typ kabla:	podwyższona wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
1.1.14. Wyposażenie dodatkowe:	wiatrochron, nasadka na mikrofon, klips

1.2. Wyposażenie dodatkowe (poza kompletem):

1.2.1. Wiatrochron:	- 8 szt.
1.2.2. Kapsuła (nasadka na mikrofon)	- 8 szt.
1.2.3. Zapasowe kable:	- 4 szt.

2. Mikrofon nagłowny do mikroportu: ilość: 6 kpl.**2.1 Parametry techniczne:**

2.1.1. Typ mikrofonu:	nagłowny, na pałąku zakładanym na jedno ucho
2.1.2. Typ przetwornika:	pojemnościowy
2.1.3. Charakterystyka kierunkowa:	kardioidalna
2.1.4. Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu:	min.: 30 Hz – 15 kHz
2.1.5. Minimalny SPL:	135 dB SPL
2.1.6. Maksymalny poziom szumów własnych:	29 dBA
2.1.7. Czułość:	1,9 mV/Pa
2.1.8. Maksymalna długość pałąka (od ucha do przetwornika):	90 mm
2.1.9. Maksymalna średnica kapsuły przetwornika:	4 mm
2.1.10. Wymienny kabel do mikrofonu	
2.1.11. Wtyk:	bezprowadowe systemy Shure
2.1.12. Kolor mikrofonu:	cielisty

2.1.13. Typ kabla:

podwyższona wytrzymałość
na uszkodzenia mechaniczne
wiatrochron, nasadka na
mikrofon, klips

2.1.14. Wyposażenie dodatkowe:

2.2. Wyposażenie dodatkowe (poza kompletem):

2.2.1. Wiatrochron:

- 12 szt.

2.2.2. Kapsuła (nasadka na mikrofon)

- 12 szt.

2.2.3. Zapasowe kable:

- 6 szt.